



Die umweltbewusste Art, sich fort zu bewegen. Nahezu lautlos und absolut im Trend!

Montageanleitung 24V 15Ah Zubehör-Langstreckenakku, passend für TP FI / Leonie

a) Entfernen Sie das Trittbrett (Abb. 1) Ihres Rollers und nehmen Sie den Alten Bleiakku aus dem Akkufach. Ggf. reinigen Sie das Akkufach, bevor der NEUE Akku reinkommt.



Abb. 1

b) Lösen Sie anschließend die Beiden großen Schrauben des hinteren Kotflügels (Abb. 2) ein wenig. Das kleine Tante Paula Körbchen können Sie dran lassen. Wenn Sie ein Topcase montiert haben, sollten Sie es entfernen um an die Beiden Schrauben zu kommen.



Abb. 2

MONTIEREN SIE IM NÄCHSTEN SCHRITT DAS SPRITZSCHUTZ-SET MIT HILFE DER ENTSPRECHENDEN MONTAGEANLEITUNG AUF DER RÜCK-SEITE!

c) Legen Sie anschließend den NEUEN Langstreckenakku ins Akkufach (Abb. 3). Schieben Sie den Akku soweit wie möglich nach „VORNE“, damit das Blech des Kotflügels später nicht auf den Akku drückt! Dann verbinden Sie das Stromkabel fest mit dem Akku.



Abb. 3

Hinweis: Achten Sie darauf, dass unter dem Akku keine Kabel eingeklemmt werden. Die Kabel sollten schön sauber neben dem Akku verlegt werden.

d) Montieren Sie nun wieder das Trittbrett mit den beigelegten (längeren) Schrauben + Unterlegscheiben (Abb. 1).

Hinweis: Das Trittbrett ist dann um ca. 15-20 mm „Höher“ gelegt (Abb. 4). Ziehen Sie die neuen Schrauben so fest, dass das Trittbrett nicht mehr wackelt. Bitte nicht so fest anziehen, dass sich das Trittbrett nach unten biegt. Das Trittbrett drückt auf den Akku und fixiert diesen somit im Roller.

Keine Angst, das macht dem Akku nichts aus!



Abb. 4

e) Vergessen Sie nicht die Beiden Schrauben vom Hinteren Kotflügel wieder fest anzuziehen. **FERTIG!**

VIEL SPASS UND ALLZEIT GUTE FAHRT WÜNSCHT:

Fa. Future-Bikes * www.future-bikes.eu * email: info@future-bikes.eu